

DALLE DE PLANCHER TECHNIQUE



Photo non contractuelle

Composants

Dalle	Réemploi
Vérins ou plots	Non inclus

Caractéristiques techniques

Dimension standard 60 X 60 cm et épaisseur 30 ou 38 mm
D'autres épaisseurs et revêtements sont disponibles sur demande

Mode de fixation

Pose sur vérins ou plots

Provenance

Produit de réemploi issu de chantiers de déconstruction français et européens

Lieu de reconditionnement

Produit reconditionné en France

Garantie incluse

Cycle Safe : la garantie Cycle Safe assure une protection maximale au travers d'une garantie de 24 mois. Elle permet le remboursement du matériau ainsi que la prise en charge des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dûs à un défaut ou un vice.

ÉCONOMIES RÉALISÉES
APRÈS RECONDITIONNEMENT

14,7 kg eq CO₂ / m²

Plus d'infos sur <https://site.cycle-up.fr/methodologie-calcul-carbone>

POINTS DE CONTRÔLE

Plusieurs points de contrôle sont effectués sur l'ensemble du processus de reconditionnement afin de garantir la meilleure qualité pour nos matériaux reconditionnés :

Diagnostic PEMD /Ressources

réalisé par un professionnel qualifié avant la dépose

Tri et contrôle qualité visuel

à la réception sur nos ateliers de reconditionnement

Nettoyage et préparation de surface

dépoissage, ponçage, retrait agrafes ...

Contrôle de l'épaisseur et de la planéité

Contrôle qualité visuel final

Essais optionnels

charge de rupture, classe de flèches, réaction au feu

→ **Tous nos matériaux sont contrôlés pour garantir un produit en parfait état et une qualité comparable à un produit neuf.**

Contactez l'équipe Cycle Up au 01 44 07 67 38 pour obtenir des détails sur les matériaux actuellement disponibles (délais d'approvisionnement, modèles, quantités, dimensions, prix ...)